



KX-NS700

UNIFIED COMMUNICATIONS SERVER

MEHR FLEXIBILITÄT, OPTIMALE KOMMUNIKATION

Die effiziente Kommunikationsplattform KX-NS700 wurde speziell für kleine und mittelständige Unternehmen entwickelt, die von herausragender und bewährter Panasonic-Qualität profitieren möchten. Setzen Sie auf skalierbare Architektur und zukunftsorientierte Technologie wie Unified-Communication-Features und sind so optimal für zukünftiges Wachstum ausgelegt.

Die wartungsfreundliche IP-Kommunikationslösung besteht durch ein Easy-Installation-Concept und ist für Unternehmen mit bis zu 250 Usern, an einem Standort, bestens geeignet. Dank seiner flexiblen Konfiguration stellt die KX-NS700 eine ideale Alternative zu Cloud-basierten Lösungen dar. Vorhandene IT-Infrastruktur sowie Mobil- und Smartphones lassen sich selbstverständlich integrieren und bieten so nicht nur Investitionsschutz sondern lückenlose Erreichbarkeit.

Ob E-Mail / Instant Messaging mit Präsenzinformationen oder auch eine integrierte Call-Center-Lösung mit Information der Warteschlangenposition, gestalten Sie mit dem Smart Hybrid Communication Server KX-NS700 von Panasonic Ihre Kommunikation ganz individuell.

LEISTUNGSMERKMALE

- Smart Hybrid Communication Server
- Skalierbare Architektur dank Activation Keys und Expansion Cabinets
- Integrierte Call-Center-Lösung mit Information zu Warteschlangenposition
- Easy-Installation-Concept
- Umfassende Applikationen, wie Voice- und E-Mail und Instant-Messaging mit Präsenzinformationen
- In Kombination mit dem IP-Communication Server KX-NS1000 eine leistungsstarke Lösung selbst für Großkonzerne (über 1.000 Ports/standortübergreifend)

LEISTUNGSMERKMALE

Modell		KX-NS700	KX-NS720
Betriebsumgebung	Temperatur	0–40 °C	
	Luftfeuchtigkeit	10–90 % (nicht kondensierend)	
Konferenzleitung		Konferenzgespräche für bis zu 32 Teilnehmer (10 x 3er-Konferenz, 4 x 8er-Konferenz usw.)	-
Wartemusik (Music on Hold, MOH)		Interne MOH: 8 Ports (Pegelsteuerung: -31,5 bis +31,5 dB in 0,5-dB-Schritten) Externe MOH: 2 Ports (verfügbar nur bei EPG [Externes Paging]) MOH: Interner/externer Port für Musikquelle wählbar	-
Externes Paging		Maximal 2 Ports (Lautstärkeregelung: -15,5 bis +15,5 dB in 0,5-dB-Schritten)	-
LAN-Anschluss		(Nur in Verbindung mit MOH verfügbar) 10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)	
Luftkühlung		Lüfter	-
Abmessungen		430 mm (B) x 335 mm (T) x 88 mm (H)	
Gewicht (bei Vollbestückung)		Unter 5,0 kg (ohne 19-Zoll-Rack-Montage-Kit)	

SYSTEMKAPAZITÄT ÜBERSICHT / ANZAHL TRUNK

Typ		KX-NS700	Mit 1 KX-NS720	Mit 2 KX-NS720	Mit 3 KX-NS720
Gesamtanzahl Trunks		102	138	174	210
Systemanbindung per Legacy Gateway		38	74	110	146
	BRI	16	32	48	64
	PRI30	30	60	90	120
	Analog	12	24	36	48
IP		64	64	64	64
	H.323	32	32	32	32
	SIP	64	64	64	64

ÜBERSICHT / ANZAHL ENDGERÄTE

Typ		KX-NS700	Mit 1 KX-NS720	Mit 2 KX-NS720	Mit 3 KX-NS720
Anschluss (DXDP*1)		166 (168)	198 (208)	230 (248)	262 (288)
Systemanbindung über Legacy Gateway (DXDP*1)		38 (40)	70 (80)	70 (80)	134 (160)
	Analoge Endgeräte	36	68	100	132
	Digitale Endgeräte (DXDP*1)	34 (36)	66 (76)	98 (116)	130 (156)
IP		128	128	128	128
	IP-Endgeräte	128	128	128	128
	SIP-Endgeräte	128	128	128	128
Erweiterungskonsole		8	8	8	8
Basisstation		40	48	56	64
2-Kanal Basisstation (digital)		8	16	24	32
8-Kanal Basisstation (digital)		4	8	12	16
IP-Basisstation		32	32	32	32
DECT-Handsets		128	128	128	128
Voicemail					
Voicemail-Kanäle		2	2	2	2
Unified Messaging-Kanäle		24	24	24	24
Türsprechanlage		2	4	6	8
Türöffner		2	4	6	8
Externer Sensor		2	4	6	8
Vorinstalliert		KX-NS700	Mit 1 KX-NS720	Mit 2 KX-NS720	Mit 3 KX-NS720
Anschlüsse		-	-	-	-
Systemanbindungen per Legacy		6	0	-	-
	Analoge Endgeräte	4	0	-	-
	Digitale Endgeräte	2	0	-	-
	Music On Hold (MOH)	8 Ports (intern), 2Ports (extern-nur verfügbar bei EP)	0	-	-
	Externes Paging (EP)	2 Ports (nur in Verbindung mit MOH verfügbar)	0	-	-
IP		0	0	-	-
	IP-Endgeräte	0	0	-	-
	SIP-Endgeräte	0	0	-	-

*1 Mit Digital-XP-Anschluss.

SYSTEMMERKMALE

Kategorie	EINTRAG	KAPAZITÄT
System	Konferenzen	3 bis 8 Teilnehmer je Konferenz (32 Teilnehmer gesamt)
Wahlverfahren	Zentrale Kurzwahl	32-stellig, 1.000 Einträge/Mieter
	Ansage (OGM)	64
Sprachnachricht	Gesamtaufzeichnungsdauer für Ansagen	ca. 20 Minuten
	SVM (Simplified Voice Message) integriert	125 Nachrichten
	Gesamtaufzeichnungsdauer für SVM	120 Minuten
Unified Messaging	Mailboxen	500 Abonnenten-Mailboxen 1 System Manager-Mailbox 1 Message Manager-Mailbox
	Gruppenverteilungsliste	Benutzer: 4 Gruppen, 40 Mitglieder pro Gruppensystem: 20 Gruppen, 200 Mitglieder pro Gruppensystem
	Servicegruppe	64 Einträge
	Unified Messaging-Ports	24 Ports

Diese technischen Daten gelten für die KX-NS700 Softwareversion 4.0 oder höher. Aktuelle Angaben finden Sie im Benutzerhandbuch. Bestimmte Betriebsmerkmale können je nach Endgerätetyp oder Aktivierungsschlüssel variieren. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren autorisierten Panasonic Partner.

Zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.